

SCHEMA B/1

SILNICE V OBCI
SILNICE I/20

E13 – "CHODCI PŘEJDĚTE NA DRUHOU STRANU"

B30



NOVĚ OSAZENÁ SILNIČNÍ OBRUBA
VČETNĚ SNIŽENÍ V MÍSTĚ VJEZDŮ



NEPOMUK

SILNICE I/20


V4

V1

max. 50 m
PRACOVNÍ MÍSTO

CHODNÍK

PLZEŇ



cca 7,0 m

0,55–0,84m

CHODNÍK

Z2

Z2

PŘÍČNÁ UZÁVĚRA

JEDNOSTRANNÝMI

SMĚROVACÍMI DESKAMI

ODSTUP PODÉLNĚ 1–2 m

příčně 0,6–1 m

PŘÍČNÉ A PODÉLNÉ UZÁVĚRY

PŘI HLoubCE VÝKOPU

NA HRANĚ DO 0,8 m

MOŽNO NAHRADIT ZÁBRADLIM

PODÉLNÁ UZÁVĚRA

SMĚROVACÍ DESKY

Z4a (Z 4d)

ODSTUP max. 5 m

PŘÍČNÉ UZÁVĚRE TYPU 2

PODÉLNÉ UZÁVĚRE TYPU 3

ODSTUP max. 10 m

PŘÍČNÁ UZÁVĚRA

SMĚROVACÍ DESKY Z4a (Z 4d)

ODSTUP PODÉLNĚ 1–2 m

PŘÍČNĚ 0,6–1 m

VÝSTRAŽNÁ SVĚTLA

TYPU 1 NA KAŽDĚ

SMĚROVACÍ DESCE

PŘÍČNÁ UZÁVĚRA Z2

B30



E13 – "CHODCI PŘEJDĚTE NA DRUHOU STRANU"

– 100m

